

Označení produktu
PLNÝ SCHOD
betonové prvky zahradní tvorby dle DIN EN 13198

Skupina produktů	schody & podesty					
Barvy	šedá, šedá uni, antracitová uni, pískovcová uni, lasturové vápno tónované, speciální barevný odstín					
Povrch	neopracovaný (nativo), otryskaný ocelovými kuličkami (ferro)					
Formát	rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm		
	délka	šířka	tloušťka	délka	šířka	tloušťka
	75,0	x 40,0	x 15,0	750 ± 5	x 400 ± 5	x 150 ± 5
	80,0	x 40,0	x 15,0	800 ± 5	x 400 ± 5	x 150 ± 5
	100,0	x 40,0	x 15,0	1000 ± 5	x 400 ± 5	x 150 ± 5
	120,0	x 40,0	x 15,0	1200 ± 5	x 400 ± 5	x 150 ± 5
	125,0	x 40,0	x 15,0	1250 ± 5	x 400 ± 5	x 150 ± 5
Tvorba hran	horní strana se zkosenou hranou (6 x 4 mm), svislé hrany ostrohranné (rohový rádius 4 mm)					
Provedení	jednovrstvý beton s křemennou drtí a oxidoželezitými barvami odolnými vůči UV záření při provedení ferro volitelně s opracováním čela nativo nebo ferro					
Plochy	horní, spodní a boční plochy záměrně rovné					
Úkos	záměrně žádný					
Kvalita	C 50/60					
Povětrnostní odolnost	ztráta hmotnosti ≤ 1,5 kg/m ²					
Odpor vůči otěru	otěr ≤ 20 mm					
Odolnost vůči skluzu a smyku	dostatečná					

Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchylky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost.

Odchylky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost výrobku.

GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestraße 1, D-92269 Fensterbach Tel. +49 (0) 9438 - 9404 - 0, Fax +49 (0) 9438 - 9404 - 70
e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 19.11.14 HW