


GEOSTON® protect nativo antracit 30/20/8 a 20/20/8 cm



Vsakování přes kámen a spáru

spárovací materiál pro filtračně stabilní konstrukci spár:

- viz ustanovení abZ

lože pro optimální vsakování

- viz ustanovení abZ

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- nativo **R-Wert 13** | **USRV-Wert 60**
přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- se zkosenou hranou (1+2) x 1,5 mm
- s pevně zabudovanými distančníky
- průsakuschopný dlažební systém z porobetonu za použití speciálních receptur
- jedná se o povrch s abZ (DIBt schválení) k ošetření a prosakování na vozovkách dešťovou kanalizací, použitelné až do Bk 1,8
- bezpečná a protiskluzná

ECOSAVE® PROTECT SYSTEMBAUWEISE

- všeoobecné stavební schválení DIBt. schválení číslo Z-84.1-2
- průsakový povrch s koeficientem odtoku $\psi_m = 0,00$
- vhodné pro speciální metodu čištění dle abZ k zajištění udržitelnosti propustnosti vody








GODELMANN KVALITA


- dlažba z porobetonu DIN 18507
- GEOSTON® protect dodatečně podléhá směrnícím pro výrobu a kontrolu kvality
- pro vodopropustnou dlažbu z mezerovitého porobetonu (revizovaná verze 1996-04/Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V.).
- dvouvrstvý, s jemně porézní vrstvou lícního betonu s filtrační zrnitostí (mikro-lícní vrstva)
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- vysoká rozměrová přesnost

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- dodání na EURO/nevratných paletách
- rozsah dodávky: dlažba / dlaždice vč. štěrkového lože a spárovací směsi dle
- všeoobecného stavebního schválení (abZ), schválení číslo Z-84.1-2
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

nativo – přírodní povrch

označení	rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tloušťka cm	barva MJ	šedá		antracit		paletování a dodání				
									spo- třeba ks/m ²	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ	
					Kč	art.č.	Kč	art.č.					
dlažba / dlaždice	 30,0	20,0	8,0	m ²	• 16710		• 16712		16,33	0,73	7,35	160,0	
dlažba / dlaždice	 20,0	20,0	8,0	m ²	• 16646		• 16711		24,50	0,73	7,35	160,0	
dlažba / dlaždice	 20,0	10,0	8,0	m ²	• 16642		• 16643		49,00	0,73	7,35	160,0	
dlažba / dlaždice	 24,0	16,0	10,0	m ²	•		•		25,52	0,78	6,27	210,0	
dlažba / dlaždice	 16,0	16,0	10,0	m ²	•		•		38,28	0,73	5,85	210,0	


• výroba na zakázku od min. 250 m² doplňková dlaždice

NUEVA® light str. 52

 dlažba

NUEVA® str. 84

SCADA® str. 82

 schody/podesty

plný schod stroj. výroba str. 160

rohový schod ruční výroba str. 166

podesta ruční výroba str. 164

 zdi

NOVOLINE® str. 182

MOLINALINE str. 198

KLASSIKLINE str. 184