


# DECALINE

Šířka zdi 20,0 cm – sada 20




40/20 30/20 20/20

Šířka zdi 20,0 cm – sada 10



40/10 30/10 20/10

jako jednotlivé počáteční kameny o výšce 20,0 cm




30/20 20/20 10/20

jako jednotlivé počáteční kameny o výšce 10,0 cm




30/10 20/10 10/10

krycí kámen s okapničkou  
přesah: 6 cm




80/32/7,5

krycí kámen s okapničkou  
přesah: 6 cm



25/32/7,5

rádiusové prvky ca. 18°



[www.godelmann.de/mauerplanung](http://www.godelmann.de/mauerplanung)



DECALINE linear DTE100 šedo-černá tónovaná

## POVRCHY

- linear DTE100  
hrubě lámaný povrch a ostrohranné provedení, s hloubkovou impregnací
- antikplus DTE100  
hrubě lámaný povrch a ostařené provedení hran, s hloubkovou impregnací

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO<sub>2</sub> neutrální produkce
- hrubě lámaná přední a zadní strana (boční strany hladké)
- krycí kámen s okapničkou po obou stranách podélně
- na základě působení vysokého tlaku při procesu lámání nelze zamezit otlakům a odprýsknutí rohů – tato skutečnost není technicky ani opticky na závadu, zdůrazňuje spíše charakter rustikální zdi

## GODELMANN KVALITA

- zahradní designový prvek z betonu DIN EN 13198
- lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- odolnost protu mrazu a soli: ≤ 100 g/m<sup>2</sup>
- nevyhnutelná rozměrová tolerance u délky od ±10,0 mm, u šířky od ±30,0 mm a u výšky od ±2,5 mm

## VESTAVBA A POKLÁDKA

- lámání na zakázku na dotaz!
- řezání vhodných kusů v malém množství ve výrobě dle udaných rozměrů je po předchozí domluvě možné
- stykové spáry krycích kamenů musí být vytvořeny pevně
- vzhledem k vysoké rozměrové přesnosti je možná pokládka s minimální spárou
- použitím kotevních lišt u kamenů v první řadě lze dlouhodobě zabránit dodatečnému posunu

## INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- **jednotlivé formáty jsou k dispozici pouze jako doplněk sady!**
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

## DECALINE

linear s **DTE100** – hrubě lánaný a ostrohranné provedení s impregnací  antikplus s **DTE100** – hrubě lánaný povrch a ostařené provedení hran s impregnací  

označení	provedení hran			barva	linear				antikplus				paletování a dodání				
	rastrový rozměr				šedo-černá tónovaná		lasturové vápno tónovaná		šedo-černá tónovaná		lasturové vápno tónovaná		spo-	MJ/	MJ/	váha/	
	délka	šířka	výška		Kč	art. č.	Kč	art. č.	Kč	art. č.	Kč	art. č.	třeba	vrstva	paleta	kg/	
cm	cm	cm	MJ									m <sup>2</sup> /sada	sada/m <sup>2</sup>		MJ		
sada 20 blok	40/30/20	20,0	20,0	sada	<b>928</b>	21424	<b>928</b>	21428	<b>988</b>	21426	<b>988</b>	21430	0,18	5,55	5,00	20,0	79,2
<b>NOVÉ</b> základní kámen	40,0	20,0	20,0	ks	<b>624</b>	36300	<b>624</b>	36303	<b>624</b>	36306	<b>624</b>	36309	-	-	12,0	48,0	35,2
základní kámen	30,0	20,0	20,0	ks	<b>468</b>	36301	<b>468</b>	36304	<b>468</b>	36307	<b>468</b>	36310	-	-	18,0	72,0	27,0
základní kámen	20,0	20,0	20,0	ks	<b>312</b>	36302	<b>312</b>	36305	<b>312</b>	36308	<b>312</b>	36311	-	-	24,0	192,0	18,0
sada 10 blok	40/30/20	20,0	10,0	sada	<b>525</b>	21425	<b>525</b>	21429	<b>554</b>	21427	<b>554</b>	21431	0,09	11,11	5,00	40,0	39,6
<b>NOVÉ</b> základní kámen	40,0	20,0	10,0	ks	<b>338</b>	36312	<b>338</b>	36315	<b>338</b>	36318	<b>338</b>	36321	-	-	12,0	96,0	17,5
základní kámen	30,0	20,0	10,0	ks	<b>260</b>	36313	<b>260</b>	36316	<b>260</b>	36319	<b>260</b>	36322	-	-	18,0	144,0	13,5
základní kámen	20,0	20,0	10,0	ks	<b>182</b>	36314	<b>182</b>	36317	<b>182</b>	36320	<b>182</b>	36323	-	-	24,0	192,0	9,0
počáteční kámen	30,0	20,0	20,0	ks	<b>671</b>	27866	<b>671</b>	27867	<b>702</b>	27878	<b>702</b>	27879	-	-	10,00	40,0	27,0
počáteční kámen	20,0	20,0	20,0	ks	<b>473</b>	27864	<b>473</b>	27865	<b>499</b>	27876	<b>499</b>	27877	-	-	15,00	60,0	18,0
počáteční kámen	10,0	20,0	20,0	ks	<b>281</b>	27862	<b>281</b>	27863	<b>294</b>	27874	<b>294</b>	27875	-	-	30,00	120,0	9,0
počáteční kámen	30,0	20,0	10,0	ks	<b>393</b>	27872	<b>393</b>	27873	<b>411</b>	27884	<b>411</b>	27885	-	-	10,00	80,0	13,5
počáteční kámen	20,0	20,0	10,0	ks	<b>252</b>	27870	<b>252</b>	27871	<b>265</b>	27882	<b>265</b>	27883	-	-	15,00	120,0	9,0
počáteční kámen	10,0	20,0	10,0	ks	<b>138</b>	27868	<b>138</b>	27869	<b>148</b>	27880	<b>148</b>	27881	-	-	30,00	180,0	4,5
rádiový kámen	23,9 – 16,1	20,0	20,0	ks	<b>398</b>	21432	<b>398</b>	21436	<b>455</b>	21434	<b>455</b>	21438	-	-	5,00	30,0	18,4
rádiový kámen	23,9 – 16,1	20,0	10,0	ks	<b>398</b>	21433	<b>398</b>	21437	<b>455</b>	21435	<b>455</b>	21439	-	-	5,00	60,0	9,2
KLASSIKLINE krycí kámen s okapničkou	80,0	32,0	7,5	ks	<b>978</b>	33619	<b>978</b>	33621	<b>978</b>	33619	<b>978</b>	33621	-	-	3,00	15,0	43,0
KLASSIKLINE krycí kámen s okapničkou	25,0	32,0	7,5	ks	<b>593</b>	12559	<b>593</b>	12404	<b>616</b>	12489	<b>616</b>	12424	-	-	9,00	90,0	13,5

## ZDÍCÍ MALTA 30 KG



- zrnitost: 0–4 mm
- doba zpracování: při 20° C do 4 hod.
- obsah: 30 kg/pytel
- spotřeba: ca. 1 m<sup>2</sup>/pytel
- skladování: ca. 6 měsíců
- barva: šedá

art. č.: 13956 **478 Kč**

## ZDÍCÍ MALTA (TENKOVSTVÁ) 25 KG



- zrnitost: 0–2 mm
- doba zpracování: při 20° C do 4 hod.
- spotřeba: ca. 4,7 kg/m<sup>2</sup>
- skladování: ca. 9 měsíců
- barva: šedá

art. č.: 26264 **764 Kč** **ODPOVÍDAJÍCÍ:**

- 60 DECASTON light
- 96 DECASTON
- 154 KLASSIKLINE schod plný