


DUNA



75/50/(2-3)



DUNA visia bílá

POVRCHY

- visia
povrch s vysokou hustotou ze samozhutitelného vysokopevnostního betonu v pohledové optice bednění
- ferro
povrch s vysokou hustotou ze samozhutitelného vysokopevnostního betonu otryskaný ocelovými kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- pro design stěn interiérů a exteriérů
- odlišná optika dána světelným lomem - vlny
- odolný proti povětrnostním vlivům
- stálobarevný
- odolný proti vlhkosti
- snadno se udržuje
- kotvení flexibilním lepidlem C2TE

GODELMANN KVALITA

- tyto produkty nepodléhají normě EN
- CO₂ neutrální produkce
- ruční výroba z vysokopevnostního samozhutitelného betonu GODELMANN
- vyrobeno bez dalších energetických požadavků a 100% recyklovatelné
- lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- rozměrová tolerance ±2 mm
- kvalita pohledového betonu > SB4
- třída betonu > C55/67
- nasákavost < 1 %





INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy



visia – pohledový beton v optice bednění

ferro – pohledový beton otryskaný ocelovými kuličkami

	označení	art. č.	povrch	ochrana	barva	Kč	rastrový rozměr			jednotka	spotřeba ks/ m²	balení jednotka/ karton ks	karton/ paleta ks	váha/ jednotka kg
							délka cm	šířka cm	tloušťka cm					
	designová	27095	visia	impregnovaný 	bílá	2 044	75,0	50,0	2,0–3,0	ks	2,70	-	22,00	16,0
	designová	34188	ferro	impregnovaný 	bílá	2 350	75,0	50,0	2,0–3,0	ks	2,70	-	22,00	16,0

dodací podmínky: čtyři týdny po obdržení objednávky a objasnění všech technických podrobností | další barvy a povrchy na dotaz

DOPORUČENÁ INSTALACE

